

ClickShare CX-50 2ª generación

Solución de conferencias premium para salas de gran impacto



- Pantalla dual: personas y contenido en dos pantallas
- Cambio sin esfuerzo entre el modo UC y la experiencia BYOM
- Room Dock con cable para compartir contenido 4K y conectividad alternativa
- Producto neutro en carbono
- 100% seguro, encriptado y gestionado en la nube

ClickShare CX-50 de 2ª generación ofrece conferencias inalámbricas flexibles en espacios de reunión y salas de juntas de gran impacto. Cuando entras en la sala de reuniones, ClickShare te conecta automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicie una reunión desde su portátil en cuestión de segundos utilizando su plataforma de videoconferencia preferida. Haz que las reuniones híbridas sean fáciles, con un solo clic en el Botón ClickShare o en la App ClickShare, tanto para empleados como para invitados.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CX-50 2ª GENERACIÓN

Especificaciones generales

| | |
|--|--|
| Sistema operativo | Windows 10 or higher macOS 11 (BigSur) and higher Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App) |
| Requisitos del sistema | For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor or AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 latest build or Mac OS Mojave latest build Recommended: Intel i5 4-core processor or AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 latest build or Mac OS latest build |
| Salidas de vídeo | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b |
| Entradas de vídeo | 1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b |
| Salida de audio | USB, SPDIF, jack, HDMI |
| Botones de ClickShare | 2 |
| ClickShare app | Desktop & Mobile |
| Protocolos nativos | Airplay, Google Cast, Miracast |
| Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación) | 2 |
| Nivel de ruido | Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C |
| Protocolo de autenticación | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Protocolo de transmisión inalámbrica | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Alcance | Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS) |
| Banda de frecuencias | 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries) |
| Conexiones | 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (back); 2x USB-A 2.0 (back); 1x USB -A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF |
| Rango de temperatura | Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) |
| Humedad | Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing |
| Sistema antirrobo | Kensington lock |
| Certificaciones | FCC/CE |
| Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil | Yes |
| Conferencia inalámbrica | via App or Button |
| Vista local | High quality |
| Conexión de red | LAN & WiFi (dual) |
| Gestión y presentación de informes | Yes |
| Garantía | 1 year standard. 5 years coverage upon registering via SmartCare |
| Dimensiones de la Unidad Base ClickShare | |
| Dimensiones (AlxAnxPr) | 39mm x 200mm x 202mm |
| Consumo de energía | Operational: 50W (max) Standby: |
| Fuente de alimentación | Standard 110/220 V AC plug |
| Peso | 900 gr |

Generado en: 19 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.